

Qd QUALICA-RD

301



GET MUCH HIGHER. LIGHT MY FIRE...

3 ans de garantie



Meilleure qualité d'impression sur le marché.

Plus rapide.

Catalogue ample de rubans.
Coût d'impression bas.

Consommation basse, 100% modulable, réceptacle extractible, encre invisible et marque d'eau.

Cartes transparentes avec bande.

Chargeur et réceptacle frontaux.
Sécurité (authentification des utilisateurs par password).

Ready to fly...



Haute technologie
Modulable
Mifare, chip,
Modules de Bande Magnétique & éthernet (option).

Encre invisible, réceptacle extractible, chargeur manuel inclus.

ii COÛT D'IMPRESSION LE MOINS
HER SUR LE MARCHÉ!!

Environnement Professionnel

CE, UL, FCC, KCC CERTIFICATES

Qualica-RD 301 se positionne sur le marché comme la meilleure imprimante de son secteur en comptant sur son système de détection automatique de ruban et marques d'eau customisées en passant par des impressions à fond plat qui est quelque chose que peu d'imprimantes sur le marché sont capables de faire. Le modèle antérieur Qualica-RD 300 a battu à toutes ses concurrentes directes. Avec la Qualica-RD301 le Phénix a à nouveau ressuscité plus fort que jamais.....



301

GET MUCH HIGHER. LIGHT MY FIRE...



3 ans de garantie

SPECIFICATIONS

impression	Sublimation thermique
Surface d'impression Résolution	Bord à bord 300 dpi Sublimation thermique. Et 1200 dpi monochrome. (Transfert thermique)
Carte	
Chargeur Dimensions Épaisseur Type de carte	Automatique ISO CR-80 (54 x 86 / 2.12" x 3.38") 0.38 (15mil) ~ 1.0 (40mil) PVC, Composite PVC, PET
Vitesse d'impression	
Monochrome YMCKO	4 sec. (900 cartes/heure) 23 sec. (156 cartes/heure)
Capacité	
Chargeur Réceptacle	80 cartes 25 cartes
Système	
Mémoire Système Opératif Communications Puissance électrique Consommation (Max.) Température / Humidité	64M RAM Windows™ 7/8,10, Mac OS, Linux USB, Ethernet (option) (AC 110 / 220V, 50 ~ 60Hz) 65W 15 ~ 35 / 20 ~ 80%
Dimensions	
Dimensions (W x L x H) Poids	172 x 377 x 190 mm 3.4kg / 7,5lbs
Options d'encodage	
Bande magnétique Chip RFID	ISO-7811 (Track I,II,III Read/Write) HiCo/LoCo, JIS ISO 7816 (ID-1) MIFARE®, ISO 14443 (TYPE A/B), ISO 15693, DESFIRE®, iCLASS®
Certificats Garantie	CE, UL, FCC, KCC 3 ans (Imprimante et tête d'impression sans limite d'impression)

Rewrite



Double face